



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **340.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **580.0000** mm | largura – espessura de **243.0000** mm | peso de **270,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **24168**: **24168-C3 | 24168-C4 | 24168-CC | 24168-CC/C3 | 24168-CC/C3W33 | 24168-CC/C4 | 24168-CC/W33 | 24168-CCK | 24168-CCK/C3 | 24168-CCK/C3W33 | 24168-CCK/C4 | 24168-CCK/W33 | 24168-E | 24168-E/C3 | 24168-E/C3W33 | 24168-E/C4 | 24168-E/W33 | 24168-EK | 24168-EK/C3 | 24168-EK/C3W33 | 24168-EK/C4 | 24168-EK/W33 | 24168-K | 24168-K/C3 | 24168-K/C4 | 24168-K/W33C3 | 24168-KTV | 24168-KTV/C3 | 24168-KTV/C4 | 24168-TV | 24168-TV/C3 | 24168-TV/C4**

outras designações para o rolamento **24168**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	24168
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	340.0000
medida (2) externo (mm)	580.0000
medida (3) espessura (mm)	243.0000
medidas totais (mm)	340x580x243

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 24168 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 - rolamentos**
rolamento código: **24168**
rolamento 24168 série: **21000**
rolamento 24168 variações: **24168-C3 | 24168-C4 | 24168-CC | 24168-CC/C3 | 24168-CC/C3W33 | 24168-CC/C4 | 24168-CC/W33 | 24168-CCK | 24168-CCK/C3 | 24168-CCK/C3W33 | 24168-CCK/C4 | 24168-CCK/W33 | 24168-E | 24168-E/C3 | 24168-E/C3W33 | 24168-E/C4 | 24168-E/W33 | 24168-EK | 24168-EK/C3 | 24168-EK/C3W33 | 24168-EK/C4 | 24168-EK/W33 | 24168-K | 24168-K/C3 | 24168-K/C4 | 24168-K/W33C3 | 24168-KTV | 24168-KTV/C3 | 24168-KTV/C4 | 24168-TV | 24168-TV/C3 | 24168-TV/C4**
rolamento 24168 conversões:
rolamento 24168 medida interna (eixo-d): **340.0000** mm
rolamento 24168 medida externa (tamanho-D): **580.0000** mm
rolamento 24168 medida espessura (largura-B): **243.0000** mm
rolamento 24168 medidas totais: **340x580x243** mm
rolamento 24168 peso : **270,0000** kg
rolamento 24168 NCM: **8482.30.00**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.