



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **500.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **620.0000** mm | largura – espessura de **37.0000** mm | peso de **26,9800** kg

variações conhecidas para o rolamento **608/500**: **608/500-C3** | **608/500-M** | **608/500-M/C3** | **608/500-MA** | **608/500-MA/C3**

outras designações para o rolamento **608/500**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	608/500
variante - sufixo	C3, M, M/C3, MA, MA/C3
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	600/000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	500.0000
medida (2) externo (mm)	620.0000
medida (3) espessura (mm)	37.0000
medidas totais (mm)	500x620x37
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 608/500 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**
rolamento código: **608/500**
rolamento 608/500 série: **600/000**
rolamento 608/500 variações: **608/500-C3 | 608/500-M | 608/500-M/C3 | 608/500-MA | 608/500-MA/C3**
rolamento 608/500 conversões: **0**
rolamento 608/500 medida interna (eixo-d): **500.0000** mm
rolamento 608/500 medida externa (tamanho-D): **620.0000** mm
rolamento 608/500 medida espessura (largura-B): **37.0000** mm
rolamento 608/500 medidas totais: **500x620x37** mm
rolamento 608/500 peso : **26,9800** kg
rolamento 608/500 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 608/500](#)

[link fabricante 2: 608/500](#)

[link fabricante 3: 608/500](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.